

REAGENS VARTECO S.A.  
Calle 113 entre 3 y 5  
Parque Industrial Norte - San Luis  
San Luis - ARGENTINA  
Tel. +54-0266.4425379  
[info@reagens-varteco.com.ar](mailto:info@reagens-varteco.com.ar)  
[www.reagens-varteco.com](http://www.reagens-varteco.com)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS 07/16

## REAGENS CL/322 RV

**DESCRIPCIÓN** Estabilizante líquido para PVC base Ca-Zn

**APLICACIÓN** REAGENS CL/322 RV es un producto desarrollado para utilizarse en plastisoles, ofreciendo un excelente color inicial, buena transparencia y buena estabilidad térmica con la mayoría de las resinas de PVC. Está especialmente indicado para su uso en spread coating y moldeo rotacional, donde además es efectivo reduciendo la viscosidad del plastisol. La adición de un plastificante epoxidado, como el Kalflex 13A, mejora la estabilidad térmica a largo plazo.

**PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS**

PARAMETROS	UNIDADES	VALORES TÍPICO	MÉTODO
Apariencia	==	Líquido rojizo	Visual
Densidad a 25°C	g/cc	0,910	TG-19
Índice de refracción 25°C	==	1,462	TG-03

*Los valores expresados representan valores típicos, no especificaciones*

**DOSIFICACIÓN** Dosis recomendada 2.0 a 3.5 phr

**ENVASE** Tambor (contenido neto 180 kilos) y bidón (contenido neto 20 kilos)

**ALMACENAMIENTO** Almacenar en un área ventilada, alejado de fuentes de calor

**VALIDEZ** 1 año desde la fecha de entrega, si es almacenado correctamente y permanece en su envase original